

Schrob-zuigmachine S70BT70

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ⌚ Grote tankinhoud
- ⌚ Lange werktijd door groot batterijreservoir
- ⌚ Automatisch afsluiten van het proper water
- ⌚ Waterdistributie door het centrum van de borstels
- ⌚ Zuigmotor van hoge kwaliteit
- ⌚ Goede zichtbaarheid tijdens het werken
- ⌚ Eenvoudig te bedienen
- ⌚ Schakelaars beschermd tegen water en vocht
- ⌚ Aanduiding van het niveau van de batterijen
- ⌚ Ontworpen voor een stille werking
- ⌚ De vuilwatertank kan gekanteld worden
- ⌚ Externe plug om batterijlader aan te sluiten
- ⌚ Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks
- ⌚ Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling
- ⌚ Filters op invoer en uitvoer van het proper water omverstoppingen te voorkomen
- ⌚ Anti Schuim Systeem voorkomt dat er schuim in de zuigmotor terecht komt
- ⌚ Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen
- ⌚ Zuigrubbers 4 maal te gebruiken
- ⌚ Eenvoudige toegang tot interne componenten
- ⌚ Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge dichtheid polyurethaan
- ⌚ Borstel en trekker beschermd tegen stoten
- ⌚ Elektrische tractie
- ⌚ Oliegesmeerde reductiekast
- ⌚ Borstelcontrole met automatische vertraagde stop
- ⌚ Indicatie proper water tank leeg
- ⌚ Indicatie vuil water tank vol – de zuigmotor wordt dan ook uitgeschakeld



Type	S 70 BT 70		
Schrobbreedte	mm		700
Zuigmondbreedte	mm		942
Vermogen zuigmotor	W		480
Properwatertank	l		70
Vuilwatertank	l		75
Aantal borstels			2
Capaciteit	m ² /h		3150
Afmetingen (LxBxH)	mm		1120 x 748 x 960
Spanning	V		24