

Schrob-zuigmachine S15B35R

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks
- Zuigmotor van hoge kwaliteit
- Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling
- Goede zichtbaarheid tijdens het werken
- Eenvoudig te bedienen
- Schakelaars beschermd tegen water en vocht
- Aanduiding van het niveau van de batterijen (B versie)
- Ontworpen voor een stille werking
- Verwijderbare vuilwatertank
- Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen
- Eenvoudige toegang tot interne componenten
- Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge densiteit polyurethaan
- Automatische stop van de vloeistoftoevoer
- Bedieningsbeugel in de hoogte verstelbaar
- Ingebouwde lader (B versie)



Type		S 15 C 35 R	S 15 B 35 R
Schrobbreedte	mm	350	350
Zuigmondbreedte	mm	430	430
Aantal borstels		1	1
Properwatertank	l	16	16
Vuilwatertank	l	19	19
Tractiemotor		nee	nee
Capaciteit	m ² /h	1300	1300
Afmetingen (LxBxH)	mm	753 x 440 x 1220	753 x 440 x 1220
Spanning	V	230	24
Gewicht zonder batterijen	kg	36	58