



VERDECON B.V.
 CLEANING SOLUTIONS & TOOLS
 9é LINIESTRAAT 19G
 3200 AARSCHOT

MH 5M – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 3 keramische plunjers
- Flow of druk geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken verplaatst worden
- Olie tank en olie zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnose systeem

De Nilfisk MH 5M serie warmwaterhogedrukreinigers biedt een hoge reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reiniging en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale warmwaterhogedrukreiniger van Nilfisk voor de automotive, de transportsector, de landbouw en de industrie.



TECHNISCHE GEGEVENEN	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FAX 400- 230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21	210/21	210/21
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Brandstoftank (l)	30	30	30	30	30	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171	174	174	174	179	180	179
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	3	3	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550	.0550	.0550
KENMERKEN							
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•	•	•	•	•
Slanghaspel	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•	•	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar		301001101			301001101	301001101	301001101
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770		101405770	101405770			
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch	301150005	301150005					
TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch			101119743	101119743	101119743	101119743	101119743
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146948	107146947	107146955	107146949	107146953	107146954	107146950
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	5.016,00	5.291,00	5.181,00	5.347,00	5.457,00	5.622,00	5.457,00